



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

COMMERCIAL OIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Commercial Oil est utilisée pour les surfaces à grande circulation, où un intense nettoyage et un huilage sont requis en un seul procédé. L'huile sèche rapidement et elle est donc idéale pour les bâtiments comme les aéroports, les gares et les aires publiques qu'il n'est pas possible d'interdire à circulation pendant de lon-

gues durées. Commercial Oil nettoie et entretient en profondeur laissant la surface hydrofuge et entretenue.

L'APPLICATION

Pour nettoyer, huiler et prendre soin des planchers en bois déjà huilé.

Information du produit

Consommation : 100 m²/L

Emballage : 5 L



intérieur

Pour bois huilé

Elle est appropriée pour l'entretien régulier des planchers en bois huilés des surfaces à grande circulation.



2 heures

Simple et séchage rapide

Temps de séchage: 2 heures à 20°C. Commercial Oil doit être appliquée 2-4 fois par année ou au besoin.



application

Facile d'application

Elle peut s'appliquer avec une polisseuse. L'huile est onctueuse et agréable à travailler.



Forte circulation

Pour les surfaces à grande circulation

Elle est conçue pour un traitement rapide des surfaces publiques avec circulation intense, par ex. les aéroports et les gares.



UTILISATION

Préparation

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15°C et 30°C avec une humidité d'air d'environ 50%. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Si la surface est très sale et tachée, nous recommandons un nettoyage avec WOCA Intensive Wood Cleaner dilué à 1:20 avec une polisseuse et un patin de polissage vert avant la première application de Commercial Oil.

NB !

Les chiffons/tampons qui ont été imbibés d'huile peuvent s'enflammer s'ils ne sont pas adéquatement éliminés. Les chiffons, etc., doivent être remis dans un contenant fermé hermétiquement et plein d'eau immédiatement après leur utilisation pour être adéquatement éliminés.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage régulier, utilisez WOCA Master Soap, #511055A, par exemple tous les 2 à 3 jours. Respectez les instructions de dosage sur l'étiquette. Le savon convient pour une utilisation dans des nettoyeurs de planchers. Commercial Oil doit être appliquée 2-4 fois par année ou au besoin.



TRAITEMENT

- 1 Agitez bien le contenant de Commercial Oil.
- 2 Appliquez environ 100 ml. de Commercial Oil sur 10 à 20 m². Appliquez l'huile avec une polisseuse et un patin de polissage vert. Il faut bien faire pénétrer l'huile dans le bois. Continuez de polir jusqu'à ce que le bois semble saturé et que la surface présente une apparence égale et uniforme. La surface ne doit pas paraître mouillée après coup.

Le plancher peut être franchi après une période de séchage de 2 heures à 20°C. Ne pas nettoyer le plancher ni l'exposer à l'eau pendant les premières 24 heures, pendant que l'huile sèche.