



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR DEEP CLEANER



extérieur

## Pour bois avec patine

Il nettoie et rajeunit les surfaces en bois patiné d'extérieur, par ex. le mobilier de jardin et les terrasses.



application

## Facile d'application

Le nettoyant prémélangé s'applique facilement avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.



frottage

## Nettoyage intensif

Il pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté, les couches et la patine grise. On peut le frotter avec un pinceau à poil raide ou le pinceau au silicium de WOCA.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Exterior Deep Cleaner est un produit de nettoyage intensif qui rajeunit le bois patiné d'extérieur. C'est un produit prémélangé à écoulement difficile qui s'applique facilement même sur les surfaces verticales. L'Exterior Deep Cleaner pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté, les couches et la patine grise. Pour

une protection optimum, le bois devrait être traité avec l'Exterior Wood Oil après le nettoyage.

## L'APPLICATION

Pour les terrasses en bois à l'extérieur, pour la couverture des murs, des clôtures, du mobilier de jardin, etc. Elle est idéale pour toutes les essences de bois.

### Information du produit

Couverture : 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 0,75 L, 2,5 L et 5 L



# UTILISATION

## Préparation


Le nettoyage devrait se faire par temps sec (idéalement avec une couverture nuageuse) car le nettoyant ne doit pas sécher. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur excessive.

## Veillez noter


L'Exterior Deep Cleaner est prémélangé et ne doit pas être dilué.



RINÇAGE



APPLICATION



NETTOYAGE



RINÇAGE

## TRAITEMENT

- 1 Faites tremper le bois en utilisant beaucoup d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible.
- 2 En utilisant une brosse ou un pistolet à peinture, appliquez l'Exterior Deep Cleaner en une couche lisse et uniforme et laissez le nettoyant faire le travail.
- 3 Après environ 15-20 minutes, frottez le bois avec une brosse à poils raides. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone de WOCA pour les meilleurs résultats.
- 4 Rincez l'Exterior Deep Cleaner avec beaucoup d'eau et laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures avant d'appliquer l'Exterior Wood Oil. Le bois doit être complètement sec.

Si une surface totalement lisse est souhaitée, poncez le bois avec un patin de ponçage de grain 180-240 avant de huiler.