



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD CLEANER



surface

## Nettoyage efficace

Produit de nettoyage efficace, mais doux. Éliminez les amas importants de saleté et de crasse. Allonger la vie du bois.



écologique

## Écologique

Sans danger pour les plantes, les fleurs ou le gazon. À base d'eau. Sans VOC.



nettoyage

## Facile à utiliser

Idéal pour le nettoyage manuel de petites surfaces et le nettoyage mécanique des terrasses.



traitement

## Pour le pré-traitement

Prépare la surface pour un traitement subséquent. Ouvre le grain du bois, permettant ainsi au produit suivant de s'imprégner dans le bois plus facilement.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Exterior Wood Cleaner a été conçu pour un nettoyage à fond de tout les types de surfaces en bois comme les terrasses, le mobilier de jardin, les clôtures, les baldaquins, les portes et fenêtres. Le produit dissout la saleté rapidement et efficacement pour optimiser la surface pour un traitement subséquent.

## L'APPLICATION

Pour le bois neuf et âgé. Il est idéal pour les surfaces comme le mobilier de jardin, les terrasses, les clôtures, les baldaquins, les cadres de fenêtre, les portes et les abris d'auto. Il peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.

### Information du produit

Consommation: 100 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 1L - 2,5L




# UTILISATION

## Préparation

Le traitement doit être effectué par temps sec. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur excessive. Enlevez tout le feuillage libre, les branches, etc. puis imbibez le bois d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible.

## Note

Exterior Wood Cleaner peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.



## TRAITEMENT

- 1 Mélangez Exterior Wood Cleaner avec de l'eau à raison d'un ratio 1:2 - 1:10 en fonction de la quantité de saletés sur le bois.
- 2 Appliquez le nettoyant en une couche uniforme avec un pinceau ou une buse de pulvérisation. Laissez le nettoyant travailler pendant cinq minutes.
- 3 Frottez le bois dans le sens du grain avec une brosse à poils durs jusqu'à ce que la surface soit propre. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone ou la brosse pour terrasse de WOCA pour les meilleurs résultats.
- 4 Rincez la surface avec beaucoup d'eau et laissez le bois sécher pendant 24-48 heures. Le bois doit être complètement sec pour l'après-traitement à l'huile, à la peinture ou par imprégnation. Si une surface très douce est requise, toutes fibres de bois inégales peuvent être éliminées avec un papier abrasif de grain #180-240 avant d'effectuer un huilage.