



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD OIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Exterior Wood Oil s'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les fenêtres, les meubles de jardin, les bardages. La composition spéciale aqueuse des composants d'huile garantit que le produit est soluble à l'eau et respectueux de

l'environnement. L'huile fait ressortir la couleur et la structure naturelle du bois.

L'APPLICATION

Exterior Wood Oil peut être utilisé sur toutes les espèces de bois.

Information du produit

Consommation: 8-12 m²/L

Emballage: 0.75L + 2.5L

Couleurs: 13 couleurs

*Red Brown et Silver: Disponible en bidons de 2,5 l uniquement. Vendu en palettes complètes seulement à partir du 1er janvier 2020.



Grande résistance

Pénètre le bois en profondeur. Le produit rend la surface résistante à l'eau et à la saleté. Apporte une protection longue durée.



Apparence naturelle

Améliore la structure de couleur naturelle du bois. Aide le bois à rester magnifique et durable plus longtemps.



Application facile

L'huile est onctueuse et agréable à travailler. Séchage rapide. À base d'eau.



Protection contre les UV

Toutes les teintes ont un filtre anti-UV. Protection optimale contre le soleil. Décoloration minimale.





UTILISATION

Préparation

Avant l'application d'huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que les anciennes boiseries avec Nettoyant Extérieur WOCA. Laisser sécher le bois au minimum 24 heures, pour que l'humidité du bois ne dépasse pas les 17%. Enlever, si nécessaire, les fibres de bois avec du papier abrasifs grain 120. Ne procéder à l'application que par temps sec, temp.min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons directs du soleil.

Note



Le bois tendre non-imprégné sous pression (à l'exception du cèdre) et mélèze doit être pré traiter avec le primer WOCA Exterior Wood Primer.

Temps de séchage

L'huile a complètement séché après 24-48 heures, selon le temps et la température. Ne pas exposer le bois à l'eau pendant le temps de séchage.

Entretien

Renouvelez le traitement d'huile selon la nécessité. Nettoyer d'abord avec WOCA Exterior Wood Cleaner et ensuite suivre les instructions.



TRAITEMENT

- 1 Bien remuer l'huile avant l'application.
- 2 Appliquer une mince couche d'huile au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état liquide, l'huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l'eau s'est évaporé, le bois à l'air huilé.
- 3 Retirer soigneusement l'excès d'huile après max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire particulièrement attention aux jointures et craquelures.
- 4 Si le bois n'a pas l'air saturé, répéter points.
- 5 Des que le bois est séché, il peut être poli à l'aide d'un feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une surface particulièrement résistante.