



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

EXTERIOR WOOD PRIMER



bois

Pour le bois très absorbant

Protège le bois contre l'humidité. Réduit le fendillement du bois. Allonge la vie du bois.



effet

Grande efficacité

Améliore l'adhérence et la durabilité du produit qui le recouvrira. Contribue à limiter la pénétration des taches.



application

Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un pinceau ou un rouleau. À base d'eau.



traitement

Pour le pré-traitement

Implique un traitement consécutif à l'huile.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Exterior Wood Primer est un apprêt à base d'eau pour des surfaces comme les façades, les fenêtres, les clôtures et les abris d'auto. Le produit protège le bois, il améliore l'adhésion et la durabilité d'un traitement de surface subséquent. Exterior Wood Primer est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

L'APPLICATION

Pour le bois neuf et âgé. Il est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

Information du produit

Consommation: 8-10 m²/L

Emballage: 2,5L



UTILISATION

Préparation

Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner WOCA. La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Le bois neuf doit être traité dès que possible. Peut également être utilisé comme traitement préliminaire du bois précédemment huilé qui a été patiné.

Le traitement avec le Primaire pour Boiseries Extérieures doit être effectué par temps sec à une température entre 15-30 °C. Évitez l'exposition directe au soleil et la chaleur intense. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 17 %.

Note

Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc la surface doit être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil WOCA dans les 14 jours suivants. Assurez-vous de bien sceller le contenant après usage. Vérifiez les surfaces traitées annuellement. Réparez tout dommage immédiatement.

La durabilité optimale s'obtient par un nettoyage régulier et un traitement correct selon la construction, la condition du bois et le vent et la météo.



TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant.
- 2 Appliquer Exterior Wood Primer non dilué avec un pinceau ou un rouleau. Il est important de bien appliquer le produit et de l'appliquer de façon égale. Commencez avec les sections de bout du bois.
- 3 Laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant le traitement.