



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

EXTERIOR WOOD SHIELD



extérieur

Pour bois extérieur

Pour la protection des surfaces en bois non traité à l'extérieur comme le mobilier de jardin et les terrasses.



résistance

Grande résistance

Il accroît la résistance du bois aux vents et à la météo.



apparence

Patine naturelle

Protège la surface non traitée et conserve la patine du bois. Allonge la vie du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Exterior Wood Shield non traité acquiert une belle patine grise. Vous pouvez maintenant maintenir cet aspect tout en donnant au bois une protection de longue durée et allonger sa vie utile. Exterior Wood Shield est la solution idéale pour le traitement des surfaces en bois non traitées à l'extérieur comme le mobilier de jardin

et les terrasses en bois. Exterior Wood Shield rend une surface résistante à l'eau et à la crasse tout en conservant la patine du bois puisqu'il n'y ajoute pas de couleur.

L'APPLICATION

Pour tous les types de surfaces en bois non traitées, composites et pierre à l'extérieur.

Information du produit

Consommation : 20-30 m²/L

Emballage : 1 L et 2,5 L



UTILISATION

Préparation

La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Si la surface est très crasseuse, nettoyez-la d'abord avec Exterior Wood Cleaner de WOCA. Pour une protection optimale, nous recommandons un léger ponçage de la surface après coup pour rendre le bois complètement lisse et agréable à y marcher.

Risque d'auto inflammation !

Tous les chiffons trempés dans l'huile doivent être remis/mis au rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du risque d'auto-ignition.

Veillez noter

Les surfaces traitées avec Exterior Wood Shield ne peuvent pas être peintes ou huilées et devraient être poncées et nettoyées avec Exterior Deep Cleaner de WOCA avant d'être traitée avec Exterior Wood Oil de WOCA.

Entretien et nettoyage

Il est souhaitable de retraiter la surface 1-2 fois par année pour obtenir une protection optimale.



TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant.
- 2 Appliquez Exterior Wood Shield avec un pistolet, un pinceau ou en trempant le bois. Il est important de bien appliquer le produit et de l'appliquer de façon égale. Pour les applications au pistolet, maintenez la buse à environ 10-15 cm de la surface.
- 3 Laissez le bois sécher. Exterior Wood Shield fournit sa pleine protection 2-4 jours après son application.