



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# WOOD SHIELD EXTÉRIEUR



## Pour bois extérieur

Pour la protection des surfaces en bois non traité à l'extérieur comme le mobilier de jardin et les terrasses.



## Grande résistance

Il accroît la résistance du bois aux vents et à la météo.



## Patine naturelle

Protège la surface non traitée et conserve la patine du bois. Allonge la vie du bois.

## SURFACE D'APPLICATION

Wood Shield Extérieur s'utilise pour tous les types de surfaces en bois, composites et pierre non traitées et à l'extérieur. Il est idéal pour le mobilier de jardin et les terrasses en bois avec une patine grise.

## RÉSULTATS

Le Wood Shield Extérieur rend une surface résistante à l'eau et à la crasse tout en conservant la patine du bois puisqu'il n'y ajoute pas de couleur. Il allonge également la vie du bois.

## Information du produit

Consommation : 20-30 m<sup>2</sup>/L  
Emballage : 1 L et 2,5 L  
Disponible en fini transparent



# COMMENT...

## ...ENTREtenir LE BOIS D'EXTÉRIEUR NON TRAITÉ

### Outils

Le protecteur de bois s'applique de préférence avec un pistolet ou un pinceau ou en trempant le bois.

### Préparation

La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Pour une protection optimale, nous recommandons un léger ponçage de la surface après coup pour rendre le bois complètement lisse et agréable à y marcher.

### Risque d'auto inflammation !

Tous les chiffons trempés dans l'huile doivent être remisés/mis au rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du risque d'auto-ignition.

### Veillez noter

Les surfaces traitées avec le Wood Shield Extérieur ne peuvent pas être peintes ou huilées et devraient être poncées et nettoyées avec le Dégriseur pour Bois de WOCA avant d'être traitées avec l'huile pour Boiseries Extérieures de WOCA.

### Entretien et nettoyage

Il est souhaitable de retraiter la surface 1-2 fois par année pour obtenir une protection optimale.



## INSTRUCTIONS

- 1 Bien agiter le contenant.
- 2 Appliquez le Wood Shield Extérieur avec un pistolet, un pinceau ou en trempant le bois. Il est important de bien appliquer le produit de façon uniforme.  
  
Pour les applications au pistolet, maintenez la buse à environ 10-15 cm de la surface.
- 3 Laissez le bois sécher.

Le Wood Shield Extérieur fournit sa pleine protection 2-4 jours après son application.